

**Banyan Eka Zara Haq**

Westenhellweg 114, 44137 Dortmund

Tel: +49 231 53463766 | Fax: +49 231 53463866

E-Mail: info@banyan-net.de

TECHNISCHES DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET**Produkt / Product:** Polymethylmethacrylat (PMMA)**Herkunft / Origin:** Petrochemische Industrie / Petro chemical Industry**Verpackung / Packaging:** 25-kg-Säcke & Big Bags / 25 kg bags & jumbo bags

Eigenschaft / Property	Typischer Wert / Typical Value	Einheit / Unit	Prüfmethode / Test Method
Melt Flow Rate	1,8 – 2,9	g/10 min	ASTM D1238

Lagerung und Handhabung / Storage and Handling:

Das Produkt sollte so gelagert werden, dass direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermieden werden. Der Lagerbereich sollte trocken sein, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 50 % und Temperaturen von maximal 40 °C. Das Material sollte innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung verarbeitet werden. Unsachgemäße Lagerung kann zu Farbänderungen, Geruch oder reduzierter Leistung führen.

The product should be stored away from direct sunlight and heat. The storage area should be dry, with relative humidity below 50 % and temperatures not exceeding 40 °C. Material should be processed within 6 months after delivery. Improper storage may result in discoloration, odor, or reduced performance.

Haftungsausschluss / Disclaimer:

Die hier angegebenen Werte sind typische Werte und dürfen nicht als garantierte Spezifikationen interpretiert werden. Die Anwender sind dafür verantwortlich, eigene Tests durchzuführen, um die Eignung für ihre spezifischen Anwendungen sicherzustellen. Dieses Dokument impliziert keine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eigenschaften.